



## **Datenblatt H510**

#### Art. H510 "Multiflex"

Nylon / Spandex-Feinstrickhandschuhe, blau, mikroporöse Nitrilbeschichtung, schwarz, Handrücken unbeschichtet, mit Strickbund

Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11), ca. 26 cm lang bei Größe 10






## Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Nylon Gestrick mit Elastan, blau,
- mit schwarzer Nitrilbeschichtung
- Handrücken unbeschichtet
- mit Strickbund, ca. 26 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Grössen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon-/Spandex mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Finger und Daumen	Nylon-/Spandex mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Handrücken	Nylon-/Spandex	blau
Stulpe	Nylon mit Lycra	blau/weiß



Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0 Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29 Mail: kt@kromwell.de Postfach 250349 · 90128 Nürnberg www.kromwell4safe.de









# **Datenblatt H510**

### **Technische Spezifikation:**

#### **Prüfinstitut:**


CTC France, 4 rue Hermann Fenkel, 69367 Lyon cedex 07 FRANCE, Notified Body No. 0075

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1.22,4 LS 2 = 2,54,9 LS 3 = 5,09,9 LS 4 = 10,019,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
<b>Durchstichkraft</b> niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

### Verpackungseinheit:

120 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 12 Paar)

Erstellt: K. Balderer am 01.04.2015 gültig ab: 01.04.2015 freigegeben:......



Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0 Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29 Mail: kt@kromwell.de Postfach 250349 · 90128 Nürnberg www.kromwell4safe.de



